



Service client : 04.42.52.33.05

230 QIV
industrie

GARANTIE
5 ans

DELAI
4 / 5 semaines

SERVICE
livraison & installation



Ergonomie d'assise parfaite pour le lieu de travail

Pour les entreprises, la productivité manuelle de certaines personnes est d'une importance énorme. Pour elles, le BIOSWING® 230 Qi V Industrie, robuste et durable avec son Système d'Assise 3D® est tout à fait approprié. Il offre deux avantages principaux: Il absorbe les vibrations nuisibles de type 'haute fréquence' présentes sur le lieu de travail, et, avec l'énergie cinétique des mouvements rythmiques du corps, il harmonise vibrations et énergie cinétique pour préserver la santé de l'utilisateur. BIOSWING 230 Qi V Industrie est la parfaite solution de Système d'Assise pour l'industrie. Il préserve le corps au jour le jour et lui procure une énergie renouvelée : les collaborateurs, après une dure journée de travail, regardent le lendemain avec envie.

Ce niveau exceptionnel de l'ergonomie, vise à promouvoir santé et productivité



i-bureau

Service client : 04.42.52.33.05

230 QIV
industrie

GARANTIE

5
ans

DELAI

4 / 5
semaines

SERVICE

livraison &
installation

Bioswing 230 QIV industrie

- **Système d'assise 3D®** en noir
- **VarioBackMatic** avec dosage de la pression dorsale de 35 à 130 kg
- **Système Balance Bassin «Corps Synchron»** permet d'adapter automatiquement l'inclinaison du dossier et de l'assise
- **Le dossier ergonomique est réglable** en hauteur jusqu'à 8 cm. L'inclinaison est également réglable en continu jusqu'à 34 °, ou en contact permanent. (Hauteur du dossier 30 cm)
- **Habillage de l'assise et du dossier** PUR doux noir adapté aux exigences d'un environnement industriel, forme ergonomique, surface anti-dérapante
- **Réglage de l'inclinaison de l'assise** (par réglage de précision rotatif en dessous de l'assise)
- **Réglage de la profondeur de l'assise** par crans et levier rapide de 42 à 47 cm
- **Réglage continu de la hauteur de l'assise** de 40 à 53 cm, vérin à gaz 2 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
- **Piètement** alu-poli, 65 cm
- **Roulettes chromées, souples**, 6 cm

Référence : 46121-L01

Prix HT 746,00€

Variante 350 QIV	Supplément	Références
Hauteur de l'assise de 48 à 66 cm vérin à gaz 3	- facultatif -	GF3-II_48-66
Roulettes chromées, dures, 6 cm	- facultatif -	R-SCH-60-H



• **Habillage** : PUR (mousse polyuréthane)



Service client : 04.42.52.33.05

230 QIV
industrie

GARANTIE

5
ans

DELAI

4 / 5
semaines

SERVICE

livraison &
installation

Composition sur mesure Bioswing 230 QIV industrie

Niveaux de prix		BIOSWING 230 Qi V industrie	
		PPHT	N° d'article
PUR	(Mousse douce polyuréthane adaptée à l'environnement industriel)	634,00 €	46121-00A
Dossier		PPHT	N° d'article
Pression dorsale	réglable de 35 à 130 kg	en série	VBM35-130
Assise		PPHT	N° d'article
Inclinaison de l'assise	avec contact permanent et réglable en continu	68,00 €	SNV-GF
Balance Bassin	adaptation automatique «Corps Synchron» de l'inclinaison du dossier et de l'assise	59,00 €	BB
Profondeur de l'assise	par glissière de 46 à 52 cm	64,00 €	STV-SS
Hauteur de l'assise	vérin à gaz 2 de 40 à 53 cm	en série	GF2-II_40-53
	vérin à gaz 3 de 48 à 66 cm	facultatif	GF3-II_48-66
	vérin à gaz 4 de 54 à 79 cm (exclusivement avec patins)	facultatif	GF4-II_54-79
Accoudoirs		PPHT	N° d'article
Réglable en hauteur 1F	manchette rectangulaire PUR doux noir	100,00 €	AL-1F-02-CHR-3.1
Multifonction 4F	manchette rectangulaire PUR doux noir	129,00 €	AL-4F-02-CHR-3.2
Étoile		PPHT	N° d'article
65 cm	Alu noir	en série	FK-ALU-SCH-650-01
	Alu poli	33,00 €	FK-ALU-POL-650-01
Anneau repose-pieds		PPHT	N° d'article
Alu poli	étoile noir (uniquement en combinaison avec le vérin à gaz 3 et 4)	67,00 €	FR-ALU-POL-01
Roulettes		PPHT	N° d'article
pour sol dur	noir, 6 cm, souples	en série	R-SCH-60-W
	chromées, 6 cm, souples	29,00 €	R-CHR-60-W
pour sol souple	noir, 6 cm, dures	facultatif	R-SCH-60-H
	chromées, 6 cm, dures	29,00 €	R-CHR-60-H



Service client : 04.42.52.33.05

GARANTIE

5 ans

DELAI

4 / 5 semaines

SERVICE

livraison & installation

230 QIV
industrie

Fiche technique

Bioswing 230 QIV industrie

1	Largeur du dossier	39 cm
2	Hauteur du dossier	30 cm
	- Course	8 cm
3	VarioBackMatic	
	- avec dosage de la pression dorsale	35 - 130 kg
4	Inclinaison du dossier	
	- blocage à une position préférentielle ou contact permanent	34°
5	Balance Bassin	
	- adaptation automatique «Corps Synchrone» au positionnement du corps sur l'assise: devant, au milieu ou à l'arrière	-6 à +6°
6	Anneau repose-pieds: course	16 cm
7	Diamètre du repose-pieds	45 cm
8	Largeur de l'assise	44 cm
9	Réglage de la profondeur de l'assise	
	- par glissière et levier	45 - 49 cm
	- par crans et levier rapide sous l'assise	44 - 48 cm

10	Hauteur de l'assise (mesuré chargé selon la norme DIN)	
	- vérin à gaz 2	40 - 53 cm
	- vérin à gaz 3	48 - 66 cm
	- vérin à gaz 4	52 - 79 cm
11	Réglage de l'inclinaison de l'assise	
	- par vérin à gaz et levier pour un blocage à une position préférentielle ou dossier en contact permanent	+4 à -6°
	- par réglage de précision rotatif en dessous de l'assise	+4 à -6°
12	Largeur entre les accoudoirs	
	- Réglable en hauteur 1F	46 cm (± 5 cm)
	- réglable: 4F	43 - 47 cm (± 5 cm)
	Axe de l'orientation de la manchette	± 18°
13	Hauteur des accoudoirs	
	- Réglable en hauteur 1F	21 - 28 cm
	- réglable: 4F / course en profondeur	20 - 27 cm / 5,0 cm
Dimensions de l'emballage, L x P x H		68 x 68 x 106 cm
Poids		30 - 35 kg

(toutes mesures ± 2 %)

